



ACEA*	API*	OTHER	CATERPILLAR*	MAN	MERCEDES-BENZ	RENAULT TRUCKS	VOLVO	OTHER	ALLISON; BOSCH; VOITH; ZF	OTHER
-------	------	-------	--------------	-----	---------------	----------------	-------	-------	---------------------------	-------

	DELO 400 XSP-FA SAE 5W-30		FA-4; SN					MB-Approval 228.61	RLD-5	VDS-5	Cummins CES 20087 Detroit Diesel DFS 93K223 Ford WSS-M2C214-B1* Mack E0S-5		
	DELO 400 XLE HD SAE 5W-30	E4; E6; E7; E9	CJ-4			ECF-3	M3271-1; M3477; M3575; M3677; M3691	MB-Approval 228.31/228.51	RLD-3	VDS-4	Case New Holland* CLAAS* Cummins CES 20081 DAF Extended Drain (Euro IV-VI)* Detroit Diesel DFS 93K218 Deutz DQC IV-10 LA Fendt* Fiat Powertrain (FPT) FPI9 LUBR001 TLS E6* Iveco 18-1804 TLS E6* Mack EO-0 Premium Plus Massey Ferguson* McCormick* MTU Oil Category 3.1 SAME* Scania LDF-4; Low Ash* Valtra*		
	DELO 400 XSP-SD SAE 5W-30	E6; E7; E9	CK-4; SN	JASO DH-2*		ECF-3	M3477*	MB-Approval 228.51; MB 228.31*/228.52*	RLD-3	VDS-4.5	Cummins CES 20086; CES 20081* DAF Extended Drain (Euro IV-VI)* Detroit Diesel DFS 93K222* Deutz DQC IV-18 LA Ford WSS-M2C213-A1* Mack E0S-4.5 MTU Oil Category 3.1		
	DELO 400 XLE SAE 10W-30	E6; E9	CK-4; SN Plus			ECF-3	M3575*; M3775*	MB-Approval 228.31/228.51	RLD-3	VDS-4.5	Case New Holland* CLAAS* Cummins CES 20086; CES 20081* DAF Extended Drain (Euro IV-VI)* Detroit Diesel DFS 93K222 Deutz DQC III-10 LA Fendt* John Deere JDQ 78X* Mack E0S-4.5 Massey Ferguson* McCormick* MTU Oil Category 2.1 SAME* Valtra*	ZF TE-ML 03K*	
	DELO 400 XLE HD SAE 10W-40	E4; E6; E7; E9	CJ-4	JASO DH-2*		ECF-3	M3271-1*; M3477*; M3575*	MB-Approval 228.31/228.51	RLD-3	VDS-4	Case New Holland* Case New Holland MAT 3521* CLAAS* Cummins CES 20081 DAF Extended Drain (Euro 0-VI)* Detroit Diesel DFS 93K218 Deutz DQC IV-10 LA Fendt* Fiat Powertrain (FPT) FPI9 LUBR001 TLS E9* Iveco 18-1804 TLS E9* Mack EO-0 Premium Plus Massey Ferguson* McCormick* MTU Oil Category 3.1 SAME* Scania Low Ash Valtra*	Voith Retarder B*	
	DELO 400 LE SYNTHETIC SAE 5W-40	E7; E9	CJ-4			ECF-3	M3575*	MB 228.31*	RLD-3	VDS-4	Cummins CES 20081 DAF Standard Drain (Euro 0-VI)* Detroit Diesel DFS 93K215*; DFS 93K218 Mack EO-0 Premium Plus MTU Oil Category 2.1	Allison TES-439	
	DELO 400 SP SAE 5W-30	E6; E7; E9	CI-4	JASO DH-2*			M3271-1*; M3477*	MB-Approval 228.51; MB 228.31*	RLD-2	VDS-3	Cummins CES 20077 DAF Extended Drain (Euro IV-VI)* Deutz DQC III-10 LA Mack EO-N MTU Oil Category 3.1*		
	DELO 400 RDE SAE 10W-30	E6; E7; E9	CI-4	JASO DH-2*			M3271-1*; M3477*	MB-Approval 228.51; MB 228.31*	RLD-2	VDS-3	Case New Holland* CLAAS* Cummins CES 20076; CES 20077* DAF Extended Drain (Euro IV-VI)* Deutz DQC IV-10 LA Fendt* Mack EO-N Massey Ferguson* McCormick* MTU Oil Category 3.1 SAME* Valtra*		
	DELO 400 RDS SAE 10W-40	E6; E7; E9	CI-4	JASO DH-2*			M3271-1*; M3477*	MB-Approval 228.51; MB 228.31*	RLD-2	VDS-3	Case New Holland* CLAAS* Cummins CES 20076; CES 20077* DAF Extended Drain (Euro 0-VI)* Deutz DQC IV-10 LA Fendt* Mack EO-N Massey Ferguson* McCormick* MTU Oil Category 3.1 SAME* Valtra*		
	DELO GOLD ULTRA S SAE 10W-40	E4; E7	CF				M3277	MB-Approval 228.5	RLD-2	VDS-3	DAF Extended Drain (Euro 0-III)* Deutz DQC III-10 Mack EO-N* Scania LDF-3		
	DELO 400 MGX SAE 15W-40	E7; E9	CJ-4; SM	JASO DH-2*		ECF-3	M3575*	MB-Approval 228.31	RLD-3	VDS-4	Case New Holland* CLAAS* Cummins CES 20081 DAF Standard Drain (Euro 0-VI)* Detroit Diesel DFS 93K218 Deutz DQC III-10 LA Fendt* Ford WSS-M2C171-E* Mack EO-0 Premium Plus Massey Ferguson* McCormick* MTU Oil Category 2.1 SAME* Valtra*	ZF TE-ML 04C	
	DELO GOLD ULTRA E SAE 10W-40	E7; A3/B4; A3/B3	CI-4	Global DHD-1* JASO DH-1*			M3275-1*	MB-Approval 228.3	RLD-2	VDS-3	Case New Holland* CLAAS* Cummins CES 20071*; CES 20072*; CES 20076*; CES 20077*; CES 20078 DAF Standard Drain (Euro 0-III)* Detroit Diesel DFS 93K215 Deutz DQC III-10 Fendt* Mack EO-N Massey Ferguson* McCormick* MTU Oil Category 2 SAME* Valtra*	Allison C-4*	
	DELO GOLD ULTRA E SAE 15W-40	E7; A3/B4; A3/B3	CI-4	Global DHD-1* JASO DH-1*		ECF-2	M3275-1	MB-Approval 228.3	RLD-2	VDS-3	Case New Holland* CLAAS* Cummins CES 20071*; CES 20072*; CES 20076*; CES 20077*; CES 20078 DAF Standard Drain (Euro 0-III)* Detroit Diesel DFS 93K215 Deutz DQC III-10 Fendt* Iveco 18-1804 T2 E7* Mack EO-N Massey Ferguson* McCormick* MTU Oil Category 2 SAME* Valtra*	Allison C-4*	
	DELO GOLD ULTRA T SAE 10W-40	E4; E7	CI-4	Global DHD-1*			M3277	MB-Approval 228.5	RLD-2	VDS-3	Case New Holland* CLAAS* Cummins CES 20071*; CES 20072*; CES 20076*; CES 20077*; CES 20078 DAF Extended Drain (Euro 0-III)* Detroit Diesel DFS 93K215* Deutz DQC III-10 Fendt* Mack EO-N Massey Ferguson* McCormick* MTU Oil Category 3 SAME* Valtra*	Voith Retarder A*	

	DELO SYN-GEAR HD SAE 75W-90		GL-5; MT-1	SAE J2360			342 Type M2	MB 235.8*	Axles*	Transmission Oil 97312	Iveco Axles* DAF Rear axle without hub reduction*; Rear axle with hub reduction* Dana Spicer SHAES 256 Revision A* Mack G0-J* Meritor 076-N* Scania STO 1.0	Bosch TE-ML 08* ZF TE-ML 05A*; TE-ML 07A*; TE-ML 12B*; TE-ML 17B*; TE-ML 19C*; TE-ML 21A*	
	DELO SYN-GEAR XS SAE 75W-140		GL-5; MT-1	SAE J2360* U.S. Military MIL-PRF-2105E*							Ford WSL-M2C192-A* Mack G0-J* Meritor 076-M* Scania STO 1.0; STO 2.0A	ZF TE-ML 05A; TE-ML 05B*; TE-ML 07A*; TE-ML 12B*; TE-ML 12N; TE-ML 16F; TE-ML 19C; TE-ML 21A; TE-ML 21B*	
	DELO SYN-GEAR XPD SAE 75W-85		GL-5	SAE J2360							DAF Low friction axles* Meritor 076-S*	Bosch TE-ML 08* ZF TE-ML 07A*	
	DELO GEAR CGA SAE 80W-90		GL-5; MT-1	SAE J2360			342 Type M3; 341 Type GA1	MB-Approval 235.20		Transmission Oil 97321	Scania STO 1.0	Bosch TE-ML 08* ZF TE-ML 05A; TE-ML 07A*; TE-ML 12L; TE-ML 12M; TE-ML 16B; TE-ML 17B; TE-ML 19B; TE-ML 21A	

	DELO SYN-AMT XV SAE 75W-80		GL-4				341 Type E4*; 341 Type Z4*	MB 235.4*/235.41*/235.11*		Transmission Oil 97307; 97318	DAF Gearbox oil for Eaton gearboxes* Eaton (Europe) Synthetic (500,000 km/3 years)*	Voith Retarder Oil Class C ZF TE-ML 02L*	
	DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80		GL-4				341 Type E3*; 341 Type Z4			Transmission Oil 97307	DAF Gearbox oil for Eaton gearboxes*; Gearbox oil for ZF gearboxes Eaton (Europe) Semi-synthetic (450,000 km/3 years)*	ZF TE-ML 01L; TE-ML 02L; TE-ML 16K	
	DELO SYN-AMT XDT SAE 75W-90		GL-4				341 Type MB	MB-Approval 235.11				Bosch TE-ML 08*	
	DELO SYN ATF HD						339 Type V2; 339 Type Z2; 339 Type Z11; 339 Type L1	MB-Approval 236.9		Transmission Oil 97341	Ford Mercon V* General Motors DEXRON IIIH*	Allison C-4*; TES-295*; TES-389* Bosch TE-ML 09* Voith H55.6336.xx ZF TE-ML 03D; TE-ML 04D; TE-ML 14B; TE-ML 14C*; TE-ML 16L; TE-ML 16R; TE-ML 17C; TE-ML 20B; TE-ML 21L*; TE-ML 25B	
	ATF HD 389							MB 236.5*			Ford M2C138-CJ*; M2C166-H*; Mercon* General Motors DEXRON IIIH* Toyota Type T*	Allison C-4*; TES-389 Bosch TE-ML 09* ZF TE-ML 04D*	



	ACEA*	API*	OTHER	CATERPILLAR*	MAN	MERCEDES-BENZ	RENAULT TRUCKS	VOLVO	OTHER	ALLISON; BOSCH; VOITH; ZF	OTHER
		GL-4; GL-5; MT-1	SAE J2360 NATO 0-226*		341 Type E3*; 341 Type Z2; 342 Type S1; 3343 Type S^	MB-Approval 235.8		Transmission Oil 97312	DAF Gearbox oil for ZF gearboxes; Gearbox oil for Eaton gearboxes*; Rear axle without hub reduction*; Rear axle with hub reduction* Detroit Diesel DFS 93K219.1 Scania STO 1.0	Bosch TE-ML 08* ZF TE-ML 02B; TE-ML 05A; TE-ML 05B*; TE-ML 07A*; TE-ML 12B*; TE-ML 12L; TE-ML 12N; TE-ML 16F; TE-ML 17B; TE-ML 19C; TE-ML 21A; TE-ML 21B^	
		GL-4; GL-5; MT-1	SAE J2360*		341 Type Z2 [80W-90]; 342 Type M2 [80W-90]; 3343 Type M* [80W-90]; 341 Type E2* [80W-90]	MB 235.0^ [80W-90]		Transmission Oil 97321	DAF Driven front axle^ [80W-140]; Front axle hubs^ [80W-140]; Gearbox oil for ZF gearboxes [80W-90]; Gearbox oil for Eaton gearboxes* [80W-90]; Rear axle with hub reduction* [80W-90]; Rear axle without hub reduction [80W-90*, 80W-140*] Scania STO 1.0	Bosch TE-ML 08* ZF TE-ML 02B [80W-90]; TE-ML 05A [80W-90, 80W-140*]; TE-ML 07A* [80W-90, 80W-140]; TE-ML 12E* [80W-90]; TE-ML 12L [80W-90]; TE-ML 12M [80W-90]; TE-ML 16B [80W-90]; TE-ML 16D* [80W-140]; TE-ML 17B* [80W-90]; TE-ML 17H [80W-90]; TE-ML 19B [80W-90]; TE-ML 21A [80W-90, 80W-140*]	

			DIN 51502: KP2P-20* ISO 6743-09: ISO L-XBDEB2*		284: high temperature grease Li-H2	MB-Approval 265.1		Lubricating Grease 97718; 97720			SKF
			DIN 51502: KP2N-30* ISO 6743-09: ISO L-XCDHB 2* NLGI Service Category GC-LB*			MB 265.1*		Lubricating Grease 97720*	Mack GC-G*		
			ASTM D 4950 LB [Chassis Lubrication]* DIN 51502: KP2K-30* ISO 12924: ISO L-XC(F)CIB2*		283 Li-P	MB-Approval 267.0		Lubricating Grease 97718	Mack GC-G*		
			DIN 51502: MPF2C-10*; KPF2C-10* ISO 6743-09: ISO L-XAAIB 2*								
			DIN 51502: GP 00/000 K-50* ISO 6743-09: ISO L-XEBEB 00/000*		283 Li-P 00	Liefervorschrift DBL 6833.00, Blue Book spec 264					Firma Willy Vogel Central lubrication Lincoln Central lubrication Tecalemit Central lubrication
			Association of American Railroads Specification M-929-75 DIN 51502: KPF2K-30* ISO 6743-09: ISO L-XCCEB2*					Lubricating Grease 97765			

			ASTM D6210*		324 Type SNF* [Premixed 50/50, Premixed 40/60]; MAN Energy Solutions Engine 175D	MB 325.3* [Concentrate]; MB 326.3* [Premixed 50/50]		VCS 418-0001*; Volvo Construction Equipment (VCE) Diesel Engines*; Volvo Truck Diesel Engines^	Chrysler Vehicles post 2001^ Cummins CES 14439 DAF 74002 Detroit Diesel DFS 93K217 Deutz DOC CB-14; Stationary Diesel Engines^ European HD OEMs that require both phosphate-free and nitrite-free formulations^ Ford Vehicles post 2003*; WSS-M97B44-D* General Motors Vehicles post 1995^ Japanese HD OEMs that require silicate-free formulations^ Jenbacher TA 1000-0200 Hino Truck Diesel Engines^ Isuzu Truck Diesel Engines^ Kobelco Construction Equipment Diesel Engines^ Komatsu Construction Equipment Diesel Engines^ Mack Truck Diesel Engines^ MaK (Caterpillar)* [Concentrate] MTU 2000 & 4000-02/4000-03 series MWM (Caterpillar Energy Solutions) TR-2091 GR.2 Navistar™ MAXXFORCE Engines^ Scania Truck Diesel Engines^ TMC RP 364 Type 1* Wärtsilä Stationary Diesel Engines^		
					248*; MAN Energy Solutions D36 5600*				Jenbacher TA 1000-0200 MTU 2000 & 4000-02/4000-03 series (cooling systems free of light metal) MaK (Caterpillar)* MWM (Caterpillar Energy Solutions) TR0199-99-2091/12 Wärtsilä 32-9011*		

texacolubricants.com/PDS

^ GB In Chevron's opinion the product is suitable for use in applications where a product of this specification is required. NL Chevron is van mening dat het product geschikt is voor gebruik in toepassingen die een product met deze specificatie vereisen. F Selon Chevron, le produit convient pour une utilisation dans des applications où un produit de cette spécification est exigé. DE Nach Auffassung von Chevron ist das Produkt empfehlenswert und eignet sich zur Verwendung, sofern ein Produkt dieser Spezifikation erforderlich ist. IT Secondo il parere tecnico di Chevron, il prodotto è indicato per l'uso in applicazioni che richiedono una tale specifica. PL Chevron zaleca – w opinii firmy Chevron produkt jest odpowiedni do zastosowania w miejscach, gdzie produkt o tej specyfikacji jest wymagany. RU По мнению специалистов Chevron, данный продукт подходит для применения, где требуется продукт с указанными техническими характеристиками.

* GB Performance – product is either (i) not currently formally approved or certified by the OEM or Industry Standard Organisation; (ii) self-certified; or (iii) was formally approved against an OEM specification which is now obsolete. However, in Chevron's opinion the product is recommended and suitable for use in applications where a product of this specification is required. NL Prestaties – het product is (i) momenteel niet formeel goedgekeurd of gecertificeerd door de OEM of industriestandaardorganisatie; (ii) door Chevron gecertificeerd; of (iii) is eerder goedgekeurd voor een OEM-specificatie die niet meer geldig is. Chevron is echter van mening dat dit product aan te bevelen en geschikt is voor toepassingen waarvoor een product met deze specificatie is vereist. F Performances – le produit (i) est soit actuellement non approuvé ou non certifié officiellement par le fabricant d'équipement d'origine (OEM) ou l'organisation de normalisation (ISO), (ii) soit auto-certifié, ou (iii) a été officiellement déclaré conforme à une spécification du constructeur désormais obsolète. Toutefois, selon Chevron, le produit est recommandé et adapté pour une utilisation dans des applications où un produit présentant ce type de caractéristiques techniques est exigé. DE Leistung – das Produkt (i) besitzt derzeit keine formale OEM- oder Industriestandard-Freigabe; (ii) besitzt eine Eigenzertifizierung; oder (iii) hat früher eine OEM-Freigabe besessen, die mittlerweile aber obsolet ist. Nach Auffassung von Chevron ist das Produkt jedoch empfehlenswert und eignet sich zur Verwendung, sofern ein Produkt dieser Spezifikation erforderlich ist. IT Livello di prestazioni – Il prodotto (i) non è al momento attuale approvato o omologato formalmente dal Costruttore o secondo lo Standard Internazionale; (ii) è autocertificato; oppure (iii) è stato approvato formalmente rispetto alla specifica del Costruttore, che però risulta al momento attuale obsoleta. Tuttavia, secondo il parere tecnico di Chevron il prodotto è raccomandato e adatto all'uso in applicazioni che richiedono una tale specifica. PL Normy i zatwierdzenia – produkt (i) nie posiada jeszcze formalnego zatwierdzenia lub certyfikacji producentów oryginalnego sprzętu lub branżowej organizacji normalizacyjnej; (ii) deklaracja producenta; lub (iii) był formalnie zatwierdzony wg specyfikacji OEM, która jest obecnie nieaktualna. W opinii Chevron produkt jest jednak zalecany i odpowiedni do użytku w zastosowaniach, w których wymagany jest produkt o tej specyfikacji. RU Эксплуатационные характеристики – данный продукт (i) в настоящее время официально не одобрен или не подтвержден производителем оборудования [OEM]; или организацией по промышленной стандартизации; или (ii) подтвержден самостоятельно; или (iii) был официально одобрен по спецификации производителя оборудования [OEM], которая в настоящий момент устарела. Однако, по мнению специалистов Chevron, данный продукт может быть рекомендован для применения, где требуется продукт с указанными техническими характеристиками.

GB For backward compatibility of products, refer to PDS: texacolubricants.com/PDS NL Raadpleeg voor achterwaartse compatibiliteit van producten het PDS: texacolubricants.com/PDS F Pour plus d'informations sur la rétrocompatibilité des produits, veuillez vous reporter aux fiches techniques disponibles : texacolubricants.com/PDS DE Hinweise zur Rückwärtskompatibilität finden Sie im Produktdatenblatt unter: texacolubricants.com/PDS IT Per la retrocompatibilità dei prodotti, fare riferimento alle PDS: texacolubricants.com/PDS PL Informacje na temat kompatybilności wstecznej produktów znaleźć można w kartach charakterystyki: texacolubricants.com/PDS RU Для получения дополнительной информации о совместимости продуктов с предыдущими версиями, обратитесь к технической спецификации продукта (PDS) по ссылке: texacolubricants.com/PDS